



Centralita para detección de gases MGS-408

para conformidad segura en aplicaciones de refrigeración

CARACTERISTICAS

BENEFICIOS

Indicación de situación LED	Visualización rápida de todo el sistema de alarmas
La centralita actúa	Integrando MGS-250 MGS-410, MGS-450, MGS-460 y MGS-550; creando un sistema útil para aplicar con diferentes requisitos en múltiples puntos a controlar
Alimenta a varios detectores	Ahorra tiempo y dinero en la instalación eléctrica
Modbus RTU Master a detectores de gas	Reúne todos los datos del estado de los detectores
Modbus RTU esclavo a BMS / BAS	Integra en los BMS / BAS o en controladores de refrigeración
Registra eventos vía tarjetas SD	Retiene / exporta historial de alarmas y estado del sistema de detección
Pantalla del monitor	Despliega datos en tiempo real de todos los detectores del sistema y ofrece configuración sencilla de la centralita
Alarmas audible y visual	Cumple con ASHRAE 15 / EN 378 -sin hardware adicional

Centralita para detección de gas refrigerante de hasta 8 canales

DESCRIPCION

La centralita BACHARACH MGS-408 agrupa el estado de hasta 8 canales de detección en una sola ubicación.. El monitor digital facilita una vista general de la concentración de gas y el estado de cada punto de detección..También permite configurarlo en minutos mediante el sistema de menú intuitivo. Un conjunto de LED correspondientes a cada uno de los detectores conectados, muestran alimentación, estado de alarmas e indicador de fallos. El MGS-408 alimenta hasta 8 detectores que pueden ser encadenados con comunicación MODBUS a cada detector simplificando y reduciendo el coste de la instalación. La integración es viable con los modelos de detectores BACHARACH de la serie MGS-400, los MGS-250 y los MGS-550,; permitiendo el diseño de un sistema de detección de fugas de refrigerante, con el que se pueden conseguir las ventajas de múltiples tipos de detectores requeridos en varios locales como salas de maquinas , almacenes frigoríficos , túneles y áreas de trabajo.

Combinando la centralita MGS-408 con la gama de detectores BACHARACH se consigue un sistema único con un medio fácil de cumplir con las regulaciones vigentes sobre la seguridad en instalaciones frigoríficas como son la EN 378 y ASHRAE 15.

COMO CONTACTARNOS

US Servicio al cliente: +1 724 3345000
EU Servicio al cliente: +353 1 2846388
CAN Servicio al cliente: +1 905 8828985

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Escanear el código QR. para mas información sobre los productos BACHARACH



DATOS TECNICOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Interface usuario	Pulsadores en panel frontal
Relé común de alarmas.	1 × Alarma baja, 1 × Alarma alta.
Relé alarma fallo	1 × Fallo
Puntos conexión	1 × RS485 Modbus RTU esclavo para BMS / BAS, 1 × RS485 Modbus RTU Master para Detectores
Rango temperatura ambiente	32 - 113°F (0 - 45°C)
Alimentación	100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 80W (máx.)
Tamaño (W×H×D) Aprox.	11.0" × 8.5" × 3.9" (280 × 215 × 100 mm)
Peso Aprox.	2lb, 12.1oz (1250 g)
Entrada cables	2 × M20 / 1/2" conducto (Alimentación), 6 × M16 prensas (señal)
Aprobaciones	EN 61010-1, CAS C22.2 61010-1, EN 50270, CE, FCC 15 apartado B

INFORMACION PARA PEDIDOS

NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
6702-8000	MGS-408 Centralita

ACCESORIOS / OPCIONES

NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1100-2307	Bocina/ ESTROBER externos (Rojo)
1100-2308	Bocina / ESTROBER externos (verde)
1100-2309	BOCINA / ESTROBER EXTERNOS (azul)
1100-2310	BOCINA ESTROBER externos (amarillo)

